TermoPasty®

Karta techniczna

PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42

KWAS LUTOWNICZY

Preparat przeznaczony do lutowania trudnolutujących się powierzchni niklowanych.

Zastosowanie:

- powierzchnie niklowane

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm^3	1,2
PH	-	<1
Lepkość	cP	10
Zapach	-	Brak nieprzyjemnego zapachu

Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
35 ml	6 lub 36	ART.AGT-117
100 ml	4 lub 20	ART.AGT-246

Magazynowanie

Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych, wentylowanych, nienasłonecznionych pomieszczeniach w temp. 5-25°C. Nie przelewać do opakowań wykonanych z metalu. Nie przechowywać otwartych opakowań razem z wyrobami alkalicznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.