SMYp

50 V



Przewody głośnikowe płaskie o żyle wielodrutowej i izolacji polwinitowej białej lub czarnej. Jedna z żył oznaczona kolorem czerwonym.
Zalecane zastosowanie: do połączenia wzmacniacza z głośnikami.

- **Napięcie znamionowe:** 50 V
  Liczba i przekrój znamionowy żył: 2 x 0,22 ÷ 1,5 mm^2
- **Wyróżnianie żył:**

  - żyły czarne, jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem
  - żyły białe, jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem
- **Żyły:** miedziane wielodrutowe
  Izolacja: polwinit (biała lub czarna)
- **Pakowanie:** krążki o długościach 100m, 200m, 300m oraz inne formy wg życzenia klienta.
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** +70°C.

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane techniczne: SMYp 50 V

Ilość i przekrój znamionowy żył	Maksymalna średnica pojedynczego drutu w żyle	Orientacyjna średnica zewnętrzna przewodu	Orientacyjna masa przewodu	Długość przewodów na szpuli
szt. x mm^2	mm	mm	kg / km	mb
50 V				
2x0,22	0,21	1,8 x 3,9	7,9	300
2x0,35	0,21	1,9 x 4,0	11,9	200
2x0,5	0,21	2,0 x 4,1	18,1	200
2x0,75	0,21	2,1 x 4,4	21,2	100
2x1	0,21	2,2 x 4,6	27,1	100
2x1,5	0,21	2,5 x 5,2	39,8	100