PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42

Karta techniczna

Olej Wazelinowy

Środek stosowany do smarowania części maszyn oraz mechanizmów precyzyjnych. Niebrudzący, bezwonny, bezbarwny, neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi. Redukuje tarcie, konserwuję elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpiecza przed przywieraniem do form wyrobów z plastiku czy gumy. Konsystencja preparatu pozwala na szeroki wachlarz zastosowań.

Zastosowanie:

- preparat redukuje i zmniejsza tarcie
- idealny do smarowania maszyn i urządzeń, wszelkich mechanizmów precyzyjnych
- olej skutecznie eliminuje piski i zgrzyty, ułatwia poślizg
- chroni, konserwuje gumę i plastik

Przy nakładaniu produktu należy nie przekraczać grubości 6 mm. Klej powinien wyschnąć całkowicie do 24 godzin. Jednak w zależności od nakładanej grubości może się wiązać nawet do 2 dni

Właściwości:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość	g/cm^3	0,85 - 0,88
Lepkość	mPa*s	65-70
Kolor	-	bezbarwny

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
50 ml (oliwiarka	4 lub 20	ART.AGT-017
100 ml (oliwiarka)	4 lub 20	ART.AGT-018
300 ml (aerozol)	4 lub 20 lub 40	ART.AGT-019
1000 ml (butelka)	4 lub 16	ART.AGT-099

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze O-50°C. Nie składować z substancjami utleniającymi. Nie stosować opakowań z PCW.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.