# Karta techniczna

**PRODUCENT:** AG Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42

# SMAR CERAMICZNY

Produkt idealny do stosowania na mocno obciążonych mechanicznie i termicznie elementach. Pracuje w temperaturze od -40 do 1200°C. Zapobiega „zapiekaniu się" metali. Działa antykorozyjnie, antyzatarciowo - doskonale zabezpiecza. Ułatwia demontaż części uprzednio smarowanych. Nie zawiera związków metali, ani silikonu. Jest odporny na działanie substancji chemicznych, wody i warunków atmosferycznych.

**Zastosowanie:**

- przy montażu bojlerów, pieców, silników, układów ogrzewania, pomp wodnych
- układy wydechowe
- śruby montażowe kolektorów
- układy hamulcowe
- śruby montażowe głowic
- śruby montażowe piast
- systemy ABS, układy ASR i ESP

## Właściwości fizykochemiczne:

| Parametry | j.m. | Wynik |
|---|---|---|
| Gęstość w temp. 20°C | g/cm$^3$ | 0,9 |
| Wygląd | - | barwa biała |
| Zapach | - | charakterystyczny dla węglowodorów |

## Opakowania

| Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Kod artykułu |
|---|---|---|
| 100 ml (aerozol) | 4 lub 20 | ART.AGT-166 |
| 400 ml (aerozol) | 4 lub 20 | ART.AGT-177 |

## Magazynowanie

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

**Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy.** Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.