
DO POŁĄCZEŃ PRZENOŚNYCH • KOŃCOWYCH • RĘCZNIE DOKRĘCANE
FOR FREE CONNECTIONS • CLOSE END CONNECTORS • WITH MANUAL TIGHTENING





OBUDOWA IZOLACYJNA: poliwęglan przezroczysty UL94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz
ŚRUBY ZABEZPIECZONE PRZED WYPADNIĘCIEM: stal ocynkowana
RODZAJ PRZEWODU: sztywny i giętki
TEMPERATURA ROBOCZA: maks. 85°C
NORMY REF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

INSULATING HOUSING: transparent polycarbonate UL94 V0
CONDUCTIVE BODY: brass
CAPTIVE SCREW: galvanized steel
CONDUCTOR TYPE: rigid and flexible
OPERATING TEMPERATURE: 85 °C max
ACCORDING TO STD.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1:2004


Artykuł *Code*	Przekrój *Section*	Zdolność połączenia | *Connecting capability* Przekrój *Section*	Przewody sztywne *Rigid conductors*	Przewody elastyczne *Flexible conductors*	Nap. nominalne *Rated voltage*	Prąd próby *Test current*	Śruba *Screw*	D1	L1	W1	
	mm²	mm²	n°	n°	V	A					
9924Q	4	4	2	2	450	32	M4	4,5	10,3	21	20/20
		2,5	2 ÷ 3	2 ÷ 3							
		1,5	2 ÷ 4	2 ÷ 4							
993Q	6	6	2	2	450	41	M4	6	11,8	22,5	20/20
		4	2 ÷ 3	2							
		2,5	2 ÷ 4	2 ÷ 4							
994Q	10	10	2	2	450	57	M6	7,9	14,7	26	20/20
		6	2 ÷ 3	2							
		4	2 ÷ 4	2 ÷ 4							

CE 03

Quickly

DO POŁĄCZEŃ PRZENOŚNYCH • KOŃCOWYCH • DO ZACISKANIA
FOR FREE CONNECTIONS • CLOSE END CONNECTORS • FOR CLAMPING





OBUDOWA IZOLACYJNA: poliamid (PA6.6) kolor naturalny
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz
TEMPERATURA ROBOCZA: maks. 105°C
NORMY REF.: UL486C

INSULATING HOUSING: polyamide (PA6.6), natural color
CONDUCTIVE BODY: brass
OPERATING TEMPERATURE: 105 °C max
ACCORDING TO STD.: UL486C

Artykuł *Code*	Przekrój *Section*							
	mm²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	
00170*	0.25 ÷ 1.5	(22-16)	6,2	5,6	2,6	15,2	6,8	100/1000
00270*	1.5 ÷ 2.5	(16-14)	6,5	5,9	3,2	15,2	7	100/1000
00370*	4 ÷ 6	(12-10)	9,4	7,3	4	17,8	8,5	50/500
00470	6 ÷ 10	(8)	12	9,3	4,6	22,2	9,3	100/1000

CE c UL us LISTED

* file n° E 137735