
Kołki rozporowe do zamocowań standardowych

APROBATA

Kołek rozporowy polietylenowy z kołnierzem do zamocowań standardowych w materiałach pełnych. Wkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.



Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
NTK05 W35035/200	8	5	3.5x35	200
NTK06 W40035/200	2	6	4.0x35	200
NTK06 W40050/200	17	6	4.0x50	200
NTK08 W50045/200	2	8	5.0x45	200
NTK08 W50060/200	17	8	5.0x60	200
NTK10 W60060/100	7	10	6.0x60	100
NTK10 W60080/100	27	10	6.0x80	100

APROBATA

Kołek rozporowy polietylenowy z kołnierzem do zamocowań standardowych w materiałach pełnych. Wkręt stalowy ocynkowany z łbem sześciokątnym.



Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
NTK08 S05050/200	7	8	5.0x50	200
NTK10 S06060/100	7	10	6.0x60	100
NTK10 S06080/100	27	10	6.0x80	100
NTK10 S06100/100	47	10	6.0x100	100
NTK12 S08060/050	-	12	8.0x60	50
NTK12 S08080/050	16	12	8.0x80	50
NTK12 S08100/050	36	12	8.0x100	50
NTK12 S08120/050	56	12	8.0x120	50
NTK14 S10100/025	20	14	10.0x100	25
NTK14 S10120/025	40	14	10.0x120	25